

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

En base al Reglamento UE nº 327/2011 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

Aplicable a ventiladores

SISTEVEN, S.L.U.

www.sisteven.es

ERP: Características del punto de máxima eficiencia (BEP).

MC	Categoría de medición	[m³/h]	Caudal	ηe [%]	Eficiencia
EC	Categoría de eficiencia	[Pa]	Presión estática o total (Según EC)	N	Grado de eficiencia
VSD	Variador de velocidad	[RPM]	Velocidad	[kW]	Potencia eléctrica
SR	Relación específica				

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
DTM-7/7-4M 1/5 EFF	A	Estático	VSD no necesario	1.00	33.2	44.7	0.148	791	224.00	1394
DTM-7/7-6M 1/10 EFF	Excluido ErP. Pe < 125 W									
DTM-9/7-4M 3/4 EFF	A	Estático	VSD no necesario	1.00	38.8	46.3	0.647	2187	413.00	1349
DTM-9/7-6M 1/3 EFF	A	Estático	VSD no necesario	1.00	37.5	48.3	0.195	1612	163.00	902
DTM-9/9-4M 1/2 EFF	A	Estático	VSD no necesario	1.00	40.7	49.1	0.475	2135	326.00	1337
DTM-9/9-4M 3/4 EFF	A	Estático	VSD no necesario	1.00	40.2	47.9	0.616	2484	359.00	1356
DTM-9/9-6M 1/5 EFF	A	Estático	VSD no necesario	1.00	34.1	45.1	0.185	1652	138.00	907
DTM-9/9-6M 1/3 EFF	A	Estático	VSD no necesario	1.00	34.2	44.8	0.211	1794	145.00	964
DTM-10/8-4M 3/4 EFF	A	Estático	VSD no necesario	1.00	42.5	49.6	0.767	2804	419.00	1321
DTM-10/8-6M 1/3 EFF	A	Estático	VSD no necesario	1.00	39.3	49.0	0.293	2044	202.00	951
DTM-10/10-4M 1/2 EFF	A	Estático	VSD no necesario	1.00	44.5	52.6	0.516	2239	369.00	1323
DTM-10/10-4M 3/4 EFF	A	Estático	VSD no necesario	1.00	40.9	47.9	0.782	3137	367.00	1317
DTM-10/10-6M 1/3 EFF	A	Estático	VSD no necesario	1.00	38.7	48.3	0.313	2345	186.00	947
DTM-12/9-6T 1 1/2 EFF	A	Estático	VSD no necesario	1.00	37.2	44.1	0.836	3556	315.00	853
DTM-12/9-6M 1 EFF	A	Estático	VSD no necesario	1.00	38.9	45.7	0.843	3845	307.00	852
DTM-12/12-6T 1 1/2 EFF	A	Estático	VSD no necesario	1.00	42.9	49.5	0.905	4545	307.00	853
DTM-12/12-6M 3/4 EFF	A	Estático	VSD no necesario	1.00	45.9	53.0	0.742	4201	292.00	932
DTM-12/12-6M 1 EFF	A	Estático	VSD no necesario	1.00	42.2	49.1	0.808	4079	301.00	852
DTM-15/15-6T 3 EFF	A	Estático	VSD no necesario	1.00	44.2	49.3	1.592	5731	442.00	942