

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

En base al Reglamento UE nº 327/2011 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo
Aplicable a ventiladores

SISTEVEN, S.L.U.

www.sisteven.es

ERP: Características del punto de máxima eficiencia (BEP).

MC	Categoría de medición	[m³/h]	Caudal	ηe [%]	Eficiencia
EC	Categoría de eficiencia	[Pa]	Presión estática o total (Según EC)	N	Grado de eficiencia
VSD	Variador de velocidad	[RPM]	Velocidad	[kW]	Potencia eléctrica
SR	Relación específica				

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
DTM-EC-7/7-4 1/5-VVT			Excluido ErP. Pe < 125 W							
DTM-EC-7/7-6 1/10-VVT			Excluido ErP. Pe < 125 W							
DTM-EC-9/9-4 1/2-VVT	A	Estático	VSD incorporado en el ventilador	1.00	52.0	60.7	0.415	2135	326	1418
DTM-EC-9/9-4 1-VVT	A	Estático	VSD incorporado en el ventilador	1.00	54.1	62.3	0.507	2484	359	1450
DTM-EC-9/9-6 1/3-VVT	A	Estático	VSD incorporado en el ventilador	1.00	41.6	52.4	0.197	1794	145	941
DTM-EC-10/10-4 1-VVT	A	Estático	VSD incorporado en el ventilador	1.00	54.7	62.2	0.644	3137	367	1437
DTM-EC-10/10-6 1/3-VVT	A	Estático	VSD incorporado en el ventilador	1.00	46.7	56.4	0.292	2345	186	912
DTM-EC-12/12-6 1-VVT	A	Estático	VSD incorporado en el ventilador	1.00	58.5	66.1	0.642	4079	301	933
DTM-EC-12/12-6 1 1/2-VVT	A	Estático	VSD incorporado en el ventilador	1.00	58.0	65.1	0.735	4545	307	945
DTM-EC-7/7-4 1/5-VVM			Excluido ErP. Pe < 125 W							
DTM-EC-7/7-6 1/10-VVM			Excluido ErP. Pe < 125 W							
DTM-EC-9/9-4 1/2-VVM	A	Estático	VSD incorporado en el ventilador	1.00	52.0	60.7	0.415	2135	326	1418
DTM-EC-9/9-4 1-VVM	A	Estático	VSD incorporado en el ventilador	1.00	54.1	62.3	0.507	2484	359	1450
DTM-EC-9/9-6 1/3-VVM	A	Estático	VSD incorporado en el ventilador	1.00	41.6	52.4	0.197	1794	145	941
DTM-EC-10/10-4 1-VVM	A	Estático	VSD incorporado en el ventilador	1.00	54.7	62.2	0.644	3137	367	1437
DTM-EC-10/10-6 1/3-VVM	A	Estático	VSD incorporado en el ventilador	1.00	46.7	56.4	0.292	2345	186	912
DTM-EC-12/12-6 1-VVM	A	Estático	VSD incorporado en el ventilador	1.00	58.5	66.1	0.642	4079	301	933
DTM-EC-12/12-6 1 1/2-VVM	A	Estático	VSD incorporado en el ventilador	1.00	58.0	65.1	0.735	4545	307	945