

# INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

En base al Reglamento UE nº 327/2011 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo  
Aplicable a ventiladores

SISTEVEN, S.L.U.

www.sisteven.es

## ERP: Características del punto de máxima eficiencia (BEP).

<b>MC</b>	Categoría de medición	<b>[m³/h]</b>	Caudal	<b>ηe [%]</b>	Eficiencia
<b>EC</b>	Categoría de eficiencia	<b>[Pa]</b>	Presión estática o total (Según EC)	<b>N</b>	Grado de eficiencia
<b>VSD</b>	Variador de velocidad	<b>[RPM]</b>	Velocidad	<b>[kW]</b>	Potencia eléctrica
<b>SR</b>	Relación específica				

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
DTMT-10/10-4T-F-400	A	Estático	VSD no necesario	1.00	35.2	42.1	0.810	2097	464	1437
DTMT-10/10-4M-F-400	A	Estático	VSD no necesario	1.00	35.0	41.9	0.810	2085	465	1429
DTMT-12/12-6T-1-F-400	A	Estático	VSD no necesario	1.00	34.9	42.1	0.730	3087	298	966
DTMT-12/12-6M-1-F-400	A	Estático	VSD no necesario	1.00	34.7	41.9	0.720	3051	299	955
DTMT-12/12-6T-1.5-F-400	A	Estático	VSD no necesario	1.00	35.4	42.2	0.880	3723	295	973
DTMT-12/12-6M-1.5-F-400	A	Estático	VSD no necesario	1.00	35.3	42.1	0.870	3676	297	960
DTMT-15/15-6T-F-400	A	Estático	VSD no necesario	1.00	39.5	43.9	2.100	5911	503	967
DTMT-18/18-6T-F-400	A	Estático	VSD no necesario	1.01	39.8	42.1	4.420	9715	650	979
DTMT-10/10-4T-F-300	A	Estático	VSD no necesario	1.00	35.2	42.1	0.810	2097	464	1437
DTMT-10/10-4M-F-300	A	Estático	VSD no necesario	1.00	35.0	41.9	0.810	2085	465	1429
DTMT-12/12-6T-1-F-300	A	Estático	VSD no necesario	1.00	34.9	42.1	0.730	3087	298	966
DTMT-12/12-6M-1-F-300	A	Estático	VSD no necesario	1.00	34.7	41.9	0.720	3051	299	955
DTMT-12/12-6T-1.5-F-300	A	Estático	VSD no necesario	1.00	35.4	42.2	0.880	3723	295	973
DTMT-12/12-6M-1.5-F-300	A	Estático	VSD no necesario	1.00	35.3	42.1	0.870	3676	297	960
DTMT-15/15-6T-F-300	A	Estático	VSD no necesario	1.00	39.5	43.9	2.100	5911	503	967
DTMT-18/18-6T-F-300	A	Estático	VSD no necesario	1.01	39.8	42.1	4.420	9715	650	979