

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

En base al Reglamento UE nº 327/2011 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

Aplicable a ventiladores

SISTEVEN, S.L.U.

www.sisteven.es

ERP: Características del punto de máxima eficiencia (BEP).

MC
EC
VSD
SR

Categoría de medición
Categoría de eficiencia
Variador de velocidad
Relación específica

[m ³ /h]
[Pa]
[RPM]

Caudal
Presión estática o total (Según EC)
Velocidad

ηe [%]
N
[kW]

Eficiencia
Grado de eficiencia
Potencia eléctrica

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
CADTMT-10/10-4T-F-400	A	Estático	VSD no necesario	1.00	35.2	42.1	0.810	2097	464	1437
CADTMT-10/10-4M-F-400	A	Estático	VSD no necesario	1.00	35.0	41.9	0.810	2085	465	1429
CADTMT-12/12-6T-1-F-400	A	Estático	VSD no necesario	1.00	34.9	42.1	0.730	3087	298	966
CADTMT-12/12-6M-1-F-400	A	Estático	VSD no necesario	1.00	34.7	41.9	0.720	3051	299	955
CADTMT-12/12-6T-1.5-F-400	A	Estático	VSD no necesario	1.00	35.4	42.2	0.880	3723	295	973
CADTMT-12/12-6M-1.5-F-400	A	Estático	VSD no necesario	1.00	35.3	42.1	0.870	3676	297	960
CADTMT-15/15-6T-F-400	A	Estático	VSD no necesario	1.00	39.5	43.9	2.100	5911	503	967
CADTMT-18/18-6T-F-400	A	Estático	VSD no necesario	1.01	39.8	42.1	4.420	9715	650	979
CADTMT-10/10-4T-F-300	A	Estático	VSD no necesario	1.00	35.2	42.1	0.810	2097	464	1437
CADTMT-10/10-4M-F-300	A	Estático	VSD no necesario	1.00	35.0	41.9	0.810	2085	465	1429
CADTMT-12/12-6T-1-F-300	A	Estático	VSD no necesario	1.00	34.9	42.1	0.730	3087	298	966
CADTMT-12/12-6M-1-F-300	A	Estático	VSD no necesario	1.00	34.7	41.9	0.720	3051	299	955
CADTMT-12/12-6T-1.5-F-300	A	Estático	VSD no necesario	1.00	35.4	42.2	0.880	3723	295	973
CADTMT-12/12-6M-1.5-F-300	A	Estático	VSD no necesario	1.00	35.3	42.1	0.870	3676	297	960
CADTMT-15/15-6T-F-300	A	Estático	VSD no necesario	1.00	39.5	43.9	2.100	5911	503	967
CADTMT-18/18-6T-F-300	A	Estático	VSD no necesario	1.01	39.8	42.1	4.420	9715	650	979