

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

En base al Reglamento UE nº 327/2011 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

Aplicable a ventiladores

SISTEVEN, S.L.U.

www.sisteven.es

ERP: Características del punto de máxima eficiencia (BEP).

MC	Categoría de medición	[m³/h]	Caudal	ηe [%]	Eficiencia
EC	Categoría de eficiencia	[Pa]	Presión estática o total (Según EC)	N	Grado de eficiencia
VSD	Variador de velocidad	[RPM]	Velocidad	[kW]	Potencia eléctrica
SR	Relación específica				

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
DTM/B-7/7-4M 1/5-EFF	A	Estático	VSD no necesario	1.00	33.4	44.0	0.208	1070	233	1394
DTM/B-12/9-6T 1 1/2-EFF	A	Estático	VSD no necesario	1.00	37.2	44.1	0.836	3556	315	853
DTM/B-12/12-6T 1 1/2-EFF	A	Estático	VSD no necesario	1.00	38.7	44.8	1.119	4588	340	853
DTM/B-12/12-6M 1-EFF	A	Estático	VSD no necesario	1.00	38.3	44.8	0.948	4198	311	852