

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Aplicable a unidades de ventilación no residenciales (NRVU)

En base al Reglamento UE nº 1253/2014 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SISTEVEN, S.L.U.

www.sisteven.es

c) Tipología
d) Tipo accionamiento
e) Tipo recuperador

g) Caudal nominal
h) Potencia de entrada eléctrica efectiva
i) SFPint

k) Presión nominal externa
l) Pérdida carga interna ventiladores
m) Pérdida carga interna componentes adicionales

327/2011
o1) Índice de fugas internas máx.
o2) Índice de fugas externas máx.
p) Rendimiento energético de los filtros

r) LWA irradiado

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
REC/EC-500 F6+F8	NRVU / BVU	Velocidad variable	Recuperativo	74	0.130	0.100	230	3.60	112	35		55.6	1	1	F6: F; F8: A	F6: F; F8: A	76	2018
REC/EC-700 F6+F8	NRVU / BVU	Velocidad variable	Recuperativo	73	0.170	0.200	230	4.30	113	42		45.9	1	1	F6: F; F8: A	F6: F; F8: A	77	2018
REC/EC-1000 F6+F8	NRVU / BVU	Velocidad variable	Recuperativo	73.9	0.230	0.280	230	3.90	110	55		54.3	1	1	F6: F; F8: A	F6: F; F8: A	79	2018
REC/EC-1600 F6+F8	NRVU / BVU	Velocidad variable	Recuperativo	74.1	0.390	0.430	230	4.10	113	68		54.3	1	1	F6: F; F8: A	F6: F; F8: A	80	2018
REC/EC-2000 F6+F8	NRVU / BVU	Velocidad variable	Recuperativo	74.4	0.500	0.440	230	3.40	102	75		54.3	1	1	F6: F; F8: A	F6: F; F8: A	81	2018
REC/EC-2500 F6+F8	NRVU / BVU	Velocidad variable	Recuperativo	74.6	0.500	0.340	230	1.40	99	79		49.5	1	1	F6: F; F8: A	F6: F; F8: A	77	2018
REC/EC-3700 F6+F8	NRVU / BVU	Velocidad variable	Recuperativo	73.6	0.870	0.690	230	1.90	99	89		52.2	1	1	F6: F; F8: A	F6: F; F8: A	78	2018
REC/EC-4500 F6+F8	NRVU / BVU	Velocidad variable	Recuperativo	73.6	1.090	1.010	230	2.70	100	95		46.8	1	1	F6: F; F8: A	F6: F; F8: A	80	2018
REC/EC-5500 F6+F8	NRVU / BVU	Velocidad variable	Recuperativo	73.7	1.330	0.920	230	3.80	104	102		54.5	1	1	F6: F; F8: A	F6: F; F8: A	78	2018
REC/EC-6500 F6+F8	NRVU / BVU	Velocidad variable	Recuperativo	73.9	1.640	1.080	230	4.90	90	119		54.5	1	1	F6: F; F8: A	F6: F; F8: A	80	2018
REC/EC-V-500 F6+F8	NRVU / BVU	Velocidad variable	Recuperativo	74	0.130	0.100	230	3.60	112	35		55.6	1	1	F6: F; F8: A	F6: F; F8: A	76	2018
REC/EC-V-700 F6+F8	NRVU / BVU	Velocidad variable	Recuperativo	73	0.170	0.200	230	4.30	113	42		45.9	1	1	F6: F; F8: A	F6: F; F8: A	77	2018
REC/EC-V-1000 F6+F8	NRVU / BVU	Velocidad variable	Recuperativo	73.9	0.230	0.280	230	3.90	110	55		54.3	1	1	F6: F; F8: A	F6: F; F8: A	79	2018
REC/EC-V-1600 F6+F8	NRVU / BVU	Velocidad variable	Recuperativo	74.1	0.390	0.430	230	4.10	113	68		54.3	1	1	F6: F; F8: A	F6: F; F8: A	80	2018
REC/EC-V-2000 F6+F8	NRVU / BVU	Velocidad variable	Recuperativo	74.4	0.500	0.440	230	3.40	102	75		54.3	1	1	F6: F; F8: A	F6: F; F8: A	81	2018
REC/EC-V-2500 F6+F8	NRVU / BVU	Velocidad variable	Recuperativo	74.6	0.500	0.340	218	1.40	99	79		49.5	1	1	F6: F; F8: A	F6: F; F8: A	77	2018
REC/EC-V-3700 F6+F8	NRVU / BVU	Velocidad variable	Recuperativo	73.6	0.870	0.690	230	1.90	99	89		52.2	1	1	F6: F; F8: A	F6: F; F8: A	78	2018
REC/EC-V-4500 F6+F8	NRVU / BVU	Velocidad variable	Recuperativo	73.6	1.090	1.010	230	2.70	100	95		46.8	1	1	F6: F; F8: A	F6: F; F8: A	80	2018
REC/EC-V-5500 F6+F8	NRVU / BVU	Velocidad variable	Recuperativo	73.7	1.330	0.920	230	3.80	104	102		54.5	1	1	F6: F; F8: A	F6: F; F8: A	78	2018
REC/EC-V-6500 F6+F8	NRVU / BVU	Velocidad variable	Recuperativo	73.9	1.640	1.080	230	4.90	90	119		54.5	1	1	F6: F; F8: A	F6: F; F8: A	80	2018